

内外のコンクリート・モルタル床 倉庫・工場・駐車場

ローラーで塗るだけ！施工が簡単！ **低臭水性防塵塗料**

2液水性速乾ウレタン塗床材

施工1日！翌日には使用可能！速乾・高強度！

超速乾！

ハードフロアコート



5.5kg 22㎡ (2回塗)



11kg 44㎡ (2回塗)



カラー6色

※この色見本は現物とは多少異なります



ガーデングリーン



ピュアグリーン



ナチュラルグリーン



グレー



ベージュ



レッドブラウン



ホワイト

■2時間で歩行可能！8時間でフォークリフト走行可能！（23℃）

■プライマー不用！（既存塗膜がある場合）

■高強度でキズ・汚れが付きにくい！



HFCプライマー

コンクリート・モルタル面用 水性1液タイプ



2.75kg 22㎡ (1回塗)



5.5kg 44㎡ (1回塗)

【施工手順】 5.5kgセットで2回塗する場合は主剤・硬化剤・水道水を半分の量で攪拌し施工してください

■既存塗膜表面のゴミ・ホコリ・油等はきれいに除去してください。

■濡れている場合は十分に乾燥させ表面をサンドペーパー・ワイヤーブラシ等を使って目粗し研磨してください。

※広い範囲を施工する場合はポリッシャーの粗目のパッドや砥石で目粗し研磨をしてください。

※コンクリート・モルタルに直接塗る場合はワイヤーブラシ・ポリッシャー等でレタンス除去後HFCプライマーを塗ってください。

使用方法 【混合比率=重量比(kg) 主剤10：硬化剤1】

1 袋入りの主剤にボトル入りの硬化剤をすべて入れます。



2 水道水を硬化剤のボトルに220ml入れて良く振ります。（容器の側面に目盛りがあります）



3 ②を袋入りの主剤に入れます。



4 袋の中の空気はできるだけ抜いてからのキャップをして3分間程度手もみ攪拌してください。



5 攪拌した材料を容器に入れて刷毛・ローラーで塗ってください。

FLOOR SEAL

株式会社フローシール

048-983-7733 平日9:00~17:00 **FAX048-983-7521** info@floorseal.jp

フローシール 検索

<http://www.floorseal.jp>