

水、熱湯、油を使う食品工場・製造工場のハグレ・段差・側溝内の補修剤 シリカフロアーやブライトフロアーの中塗剤としても適応

ミドルフロアー

- 高強度・高接着力 ● 床のハグレ・段差・穴を完全修復！
- 熱湯や油のかかる床面の補修に最適 ● 防水性・ノンスリップ性あり
- 低温でも硬化します(5℃以上)。冷蔵庫前の仕上げもOK
- 施工効率UP！硬化時間短縮！約6時間。
- シリカフロアー・ブライトフロアーの中塗剤として使用できます
- 側溝内のがたつきや勾配の調整ができます



画像は 15kg セット(5kg x 3)
グリーン



コテ(別売)

名称	ミドルフロアー(MIDDLE FLOOR)												
仕様	二液性エポキシ樹脂 コテ塗り補修剤												
適用場所	食品工場・製造工場全般												
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンクリート・樹脂フロアー												
塗布方法	コテ塗り												
製品サイズ	5kg	10kg (5kg x 2)	15kg (5kg x 3)										
施工面積目安 (2mm 厚として)	約 1 m ²	約 2 m ²	約 3 m ²										
硬化時間※1 ※2	6~12 時間												
標準色(全 10 色)	<table border="1"> <tr> <td>グリーン</td> <td>ライトグリーン</td> <td>エメラルドグリーン</td> <td>ブラウン</td> <td>レッドブラウン</td> </tr> <tr> <td>グレー</td> <td>ベージュ</td> <td>アイボリー</td> <td>ライトブルー</td> <td>ネイビー</td> </tr> </table> <p>※この色見本は現物とは多少異なります</p>			グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン	グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー
グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン									
グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー									

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。

※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください。

ノンスリップタイプなので水、湯、油を使用する場所に最適！エグレ・段差を完全修復！



食品工場床のハグレの補修に



お湯が流れる排水溝周りの補修に



油を使う整備工場の部分補修に



破損した側溝の補修に

シリカフロアーを施工する際の中塗剤として使用



ミドルフロアー ライトブルー使用

シリカフロアーでリニューアルをする際に、あらかじめ大きなエグレやデコボコをミドルフロアーで下地調整することにより、より一層、平滑で強靱な床に仕上がります。



シリカフロアー
ライトブルー仕上げ

◇ミドルフロアーの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、充分に乾燥させてください。

①主剤に硬化剤を入れて(写真A参照)5分間程度、良く混合させます。(写真B参照)
混合されると、材料がしっとりしてきます。

※混合が不足すると硬化しないことがあります。

②混合された材料を施工する床に配ります。(写真C参照)

③コテで材料をならし、たたくようにして仕上げます。(写真D参照)

※混合した材料は、30分以内に使用してください。

写真A



写真B



写真C



写真D



【お試しセット】

初めての方はお試しセットをご使用下さい。

価格 3,240 円(税込) 送料 648 円(税込) ※製品購入合計金額 5,400 円(税込) 以上で送料無料

セット内容 主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋

まずは、お試しセットでミドルフロアーの強度・接着力を是非1度、体験してください！

選べるカラーは全10色



お試しセット グリーン

