

屋上・ベランダ・外階段の防水層を塗装してリニューアル！ ローラーで塗るだけ！施工が簡単なカラータイプ防水性保護剤

ウェザートップフロアー

- 古くなった防水層の床面をリニューアル
- 耐候性・耐水性に優れている
- 塗布後の乾燥(硬化)が早く短時間で使用可能
- 滑りにくいノンスリップ仕上げ
- エマルジョン系塗料なので被着体を傷つ事ありません
- 引火性・中毒性の心配がありません
- どなたにでも簡単に施工ができます



画像はウェザートップフロアー 3kg



ローラーセット(別売)

名称	ウェザートップフロアー(WEATHER TOP FLOOR)		
仕様	一液性防水性保護塗床剤 軽歩行用 骨材入りトップコート ローラー塗り仕上剤		
適用場所	屋上・ベランダ・外階段・バルコニー等		
適用床面	防水シート・防水層・コンクリート・モルタル・木材・鉄板		
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/2回塗り仕上げ		
製品サイズ	3kg	9kg	20kg
施工面積目安	約6㎡	約18㎡	約40㎡
硬化時間 ^{※1}	1回目塗り終了2~3時間後に仕上げ塗り その後3時間で硬化		
カラー(全4色)	グリーン	レッドブラウン	グレー ライトアンバー

※この色見本は現物とは多少異なります

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。

屋上・ベランダ・外階段等のあらゆる下地に塗装可能！ ローラー塗リー液タイプなのでどなたにでも簡単に施工できます！



皆様方で屋上の防水層のリニューアル塗装が簡単にできます！



ベランダ塗布前



ベランダ塗布後



◇ウェザートップフロアーの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリはホウキ・デッキブラシ等で除去し、十分に乾燥させてください。(写真A参照)
キレツ・目地・段差・穴の補修にはフロアブリッジ(別売)をご使用ください。(写真B参照)

使用前に缶をよく振ってください。※顔料が沈殿している場合があります。

- ①ウェザートップフロアー原液をハケ・ローラー等で塗ってください。(写真C参照)
- ②ウェザートップフロアーは2回塗り仕上げが標準仕様です。
- ③施工後、約2~3時間で歩行が可能です。
- ④使用後のハケ・ローラーは水で洗浄する事により再度使用可能です。

